

Mise à jour du firmware de votre écran tactile TFT 2.8"


Vous trouverez sur cette page les mises à jours disponibles pour vos écrans MKS TFT 2.8"

Listes des firmwares

- [V3.0.2 \(Août 2018\)](#)
-

Procédure de mise à jour

1. Dézippez le fichier à la racine d'une carte SD
2. Vous devez avoir la structure de fichier suivante à la racine de votre clé:



- 3.
 4. Insérez votre carte SD dans l'afficheur et démarrez-le. si il est déjà allumé, il vous faudra l'éteindre puis le rallumer avec la carte SD insérée
 5. La phase de mise à jour s'effectue et peut prendre quelques minutes
 6. Une fois la mise à jour effectuée l'écran va redémarrer. la mise à jour sera alors terminée.
-

Customisation de votre écran LCD

Vous pouvez customiser le comportement de votre afficheur TFT en allant modifier le fichier `mks_config.txt`.

En fonction des versions ce dernier peut contenir des paramètres différents avec des fonctionnalités différentes.

La gestion des onduleurs, du module wifi et du module DET sont gérés par l'afficheur. ces fonctions sont activables via le fichier de configuration de l'écran.

Une fois la configuration mise à jour, copier/coller le fichier sur une carte SD et démarrez votre écran avec ce nouveau fichier de configuration.

La configuration devrait être prise en compte au prochain redémarrage.